Anwender-Service

- Die leicht verständliche „Schritt für Schritt" Anleitung -

Vorgestelltes Produkt:
Meguiars Quik Clay Detailing System Lackknete

Produktbeschreibung:
Spezielle Lackknete zur sicheren Entfernung von hartnäckigen, oberflächlichen Verschmutzungen (z.B. Teer, Insekten, Flugrost...) auf allen lackierten Flächen.

Anwendungshinweise:
Der Lack sollte vorher gründlich gewaschen werden, die Oberfläche muss kühl sein. Immer im Schatten arbeiten. Immer auf eine gut angefeuchtete Arbeitsfläche achten da es sonst zu Kratzerbildung kommen kann!

Schritt 1
Knetbarren durchkneten und zu einer Scheibe formen

Schritt 2
Meguiars Quik Detailer Kontaktspray auf eine Teilfläche sprühen

Schritt 3
Knetscheibe ohne größeren Druck über die nasse Fläche schieben

Schritt 4
Reste des Kontaktsprays mit einem Microfasertuch auswischen

Copyright Autopflege24.net / MT-Motorsport und Tuning, Thomas Hackner
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Weitere Informationen unter www.autopflege24.net